


加藤無線飛行機

# F3A曲技用セミスケール・モデル スーパー・チップマンクSに YS F-120を搭載



## 機体作りと エンジン改造

### 120クラスに初チャレンジ

みなさん！元気に”ラジコンしますか!?”さて私は、今回初めて120の機体クラスに挑戦することになりました。と言うのも、当方のクラブでは通常40クラス(4サイクルは90)までしか許可されていません。これは安全を含め、飛行場の長い存続を願っての配慮となっているのですが、やはり騒音には一番気を使っています。

しかし40以上がすべて騒音の対象となる訳ではありませんので、我がクラ

ブではJRA(日本無線航空会)検定会で「アドバンスド以上を取得し、なおかつ役員全員がライバーのモラルを認めた場合」には、60や120クラスの機体を許可することにしています。

そこで私も昨年検定会に臨み、エキスパートCを取得し、晴れて120にチャレンジとなった次第です。ところが私は、F3Aのようなストントにはあまり興味はなく、日夜F3Aの練習に励む他のクラブ員の横で、アクロバット飛行の練習ばかりしています。 . . .

しかし競技会は大好きで、いの一番に参加の“名のり”を上げることにしています。おかげで、みんなに”ハジ知らずな性格”と思われているのでは…?

### 大好きなアートショールの愛機

こんな私が、120クラスを始めるのにピッタリの機体を探すのは大変なので

安藤 由隆

すが、ありました。ありました。大好きなラダーのついた機体に、多少のスケール感を持つ飛行機です。その名前私の大好きだったアート・ショール氏の愛機スーパー・チップマンクです。

聞く所によれば、本モデルはスタンダードを基本に設計されたそうですが、アクロバット飛行に欠かせない胴側面積と、大きな垂直尾翼が私の気持を引きつけます。さっそく、この機体を製作してみることにしました。

### 製作のアドバイス

本機の製作に当っては、特に細かい説明は行いません。なにせキットの箱に”初めての方には飛行出来ません”と書かれていますし、初心者が直接、次の機体として選ぶ事は通常あり得ないと思うからです。と言うことは、何

#### ★テクニカル・データ

全長	1520mm
全幅	1810mm
全備重量	4200~4400g
主翼面積	55dm <sup>2</sup>
エンジン	YS F-120
R/C装置	6ch
キット価格	37000円

写真1／エンジン・マウントは直角定規を使って正確に…。




写真2／5mmバルサで作ったテーパー材を後縁にセット。






写真3／主翼下面の工作が完了した状態。引込脚やタイヤカッブなどを工作しておく。



か製作をした人が組立を行なうと考えますので、私の“ヘタ”な説明は不要となる訳です。本機の場合、むしろクラスのオーロラより簡単かもしれません。

使用する接着剤は次の通りです。

●瞬間接着剤（バルサと堅木用）

他の接着剤の使用場所以外

●30分硬化型エポキシ系

エンジン・マウント部、翼の結合、尾翼の接着など。

●セメダインC

翼プランク材の張り合わせなど

●木工ボンド

翼のプランク、側板内張りなど

以上が私の使った接着剤ですが、この他にグラス用レンジが必要です。

●胴体

ポイントは、エンジン・マウントの組み上げと側板の内張りにあります。写真1のように直角定規などを使い、エンジン・マウントを正確に組み上げます。そして側板の内張りを左右対称に仕上げれば、最終的に胴体の“狂い”は発生しにくい構造となっています。また胴体に関してはごく一般的な構造ですし、ノーズのエンジン・カウルは簡単にフィットしますので、難しい所は何もありません。

●主翼

主翼の組立も、ごく一般的な方法で何も説明することはできませんが、正確さは必要ですので、私の方法を説明してみましょう。

主翼の工作治具なる物を持っていませんので、まず水平な定板を用意しま

す。そして次に、5mmバルサから後縁にセットするテーパー材を作ります。このテーパー材を写真2のように定板に取り付け（マッチ針などで）、リブ組みを行ないます。

また、ブランク時もこのテーパー材を利用することにより、ネジリ上げやネジリ下げを発生させません。おまけに翼上面“0”度の上反角設定時にも、翼後縁に取り付けて使用すれば、正確な上反角度をセットできる大切な道具となります。みなさんも、ぜひ試してみて下さい。

ブランクは下面から行ないますが、上面ブランク前に写真3のように引込脚部とエルロン・マウント部分を工作しておけば、後のメカ積みが大変楽になります。そして、この時にエルロン




写真5、6／福田定夫氏製作のエアーチャンバーを装備した改造F-120。従来型のF-120に自作エアーチャンバーを装備した場合は、圧縮比が高くなりすぎるためヘッド・ガスケットを5~6枚使用し、ノッキングを防ぐのがポイント。またキャブ内部の小穴(2速めの穴)をふさがないと全回転域にわたって混合気が薄くなるので要注意。




写真7／カウリングにスマートに収まっているエンジン部。

写真8／エンジンのフローティングにともない、フレキシブル・マニホールド部を間接マウント方式にして対応。




サーボのハーネスが通りやすいように紙などを巻いた筒をリブ間に通しておけば、なおよいと思います。

さらに上記の面とは別に、仕上げを良くする意味で、ぜひ実行してほしいことがあります。本機のブランク材は、2mm厚で80×900mmのバルサを数枚張り合わせて一枚ものを作りますが、接着後には必ず平らな板などサンドペーパー(#180)を張り付けた物を使用して、段差が無くなるまで軽くサンディングしておきます。こうして仕上がったブランク材を使用すれば、最後の塗装まで仕上げは上々となります(写真4)。

### ●尾翼

尾翼も、さして説明することはあります。尾翼のネジレは飛行に大きな影響を与えますし、トリムだけで機体の“クセ”は取りきれませんので、注意が必要です。特にF3Aの演技を行なう場合、その影響は取りきれるものではありません。ネジレないように正確に組み上げ、胴体への取付も主翼、胴体を基準に、よく測定しながら接着して下さい。




## YS F-120の改造

エンジンはYS120を使用しますが、私の持っているエンジンはエアーチャンバー付きではありません。エアーチャンバー付きが発売されたのに古いと思われる方も多いと思いますが、発売と同時に一瞬のうちに売り切れた感じで手にも入りません。もっとも、あつたとしても実の所“買う”お金もないのですが…。ところが、そんなときオリジナルのエアーチャンバーを譲ってもらえることになったのです。

さっそくエンジンを改造することにしました。このエアーチャンバーはF3A界のホープ荷見祐三氏が設計し、

写真9／胴体内のRCメカ搭載部。燃料タンク(400cc)はほぼ重心付近に搭載されている。



福田定夫氏が製作した物で、適切なアドバイスもいただき、無事に本機へ搭載することができました。また本機はMKのフローティング・マウントを使用し、排気処理はハットリのYS-F-120用のマフラーを使用しました。

フローティング・マウントにより、排気のフレキシブル・パイプは伸縮を繰り返しますので、写真8のように間接固定としました。これで早期破損からまぬがれます。

それから燃料タンクは図面とは違い、胴体中央部に移動して、キットに入っていたものをそのまま搭載しました。この燃料タンク(400cc)で、約9分はこのフライトが可能です。もし、これ


以上の容量が必要な方は、450ccも十分搭載できますので、最初から換装しておくと良いでしょう。

### 塗装とリンクージ

さてエンジンを仮搭載して、エンジンカウルも加工が終わったら塗装に入れます。私は、着色前の仕上げまで縫張りドープとしました。これは、グラスの下地仕上げよりも軽量に仕上げるために、そのかわりに作業時間が長くなるのが欠点です。しかし、そのおかげで全備重量4250gで仕上りました。

下地が仕上りたら着色に入ります。着色はすべてウレタン塗料を使用し、着色後にクリアのウレタンを二

写真10／主翼中央前部の引込脚サポ



度塗って仕上げました。

この搭載方法も別に変わった所はありませんが、私は動翼のホーンすべてにMKのペアリング入りを使用してみました。少々“せいたく”かもしれません、スムースに動くこの感触には、何とも言えぬ快感を覚えてしまいます。まあ、エンジンを買うお金をこちらに回したと思えば安いものでしょう？！

それから、エンジンのリンクージですが、フローティング・マウントの使用により、多少工夫しなければなりません。特にエンジン側のロッド出口には、穴の口元を広げてロッドの逃げを作つておくことをおすすめします。これは、振動によるロッドの破損を防ぐと共に、キャブレター・ホーンのゆるみも防止します。

今回は、引込脚にブレーキ板を取り付けてみました。二車輪というのは、なぜか着陸の時に速度が落ちないような気がします。これは私の思い違いかもしれません、一応用心のために取り付けておきました。このブレーキに、ミキシングでエルロン・spoilerを使用すればエンジンの低回転時のブレーキ効果と相まって万全でしょう。

### 安定したアイドリング

出来上がった機体は、重心が図面より10mm後ろですが、これで初フライトしてみることにします。さて“初フラ



写真12／専用パーツでまとめた尾輪周り。ホーン類はすべてペアリング入りでスムーズに作動する。

写真13／エルロンはもちろん左右単独駆動方式。




写真11／メインギヤに装備されたエアブレーキ。

イトは次の休み…に…”と思っていたのですが、雨また雨で、おまけに台風続きでガッカリしてしまいました。おかげで2週間以上も機会を得ませんでしたが、午前中に降っていた雨が正午過ぎにやんだところを見はからい、クラブの飛行場に向かいました。

さっそくエンジンの慣らしです。まず2タンクほど地上で回しておきます。この時の回転は約6500~7000rpmで、プロペラはMKの13¼×13¼を使用しました。慣らし後にさっそく初飛行を行ないますが、この時は約8500rpmにニードルをセットし、アイドリングの調子も見ておきます。

アイドリングは大変好調で、2500rpmをきっています。この時点でレギュレーターの調整は不要で、スロットル・レスポンスも問題ありませんでした。それでは、このまま離陸です。クラブ員の小泉氏に、機体を風下へ持っていました。

### さすがのパワーを体感!

準備OKの合図でGO! エンジンをハイに…。まだニードルがあまめのせいか、ゆるやかな立ち上がりです。エレベーターは最初から少しアップ側にホールドして、前のめりを防止します。機体は速度を上げて軽々と離陸です。上空では、ややあまめの感じです



†写真14/機体裏面。チューンド・サイレンサーはハットリ製のF-120用。

が、エンジンは好調です。

水平飛行しながらトリムを取ります。私の場合はエルロンを右へ1コマ、エレベーターをアップ側へ1コマほどトリムを動かしただけで、だいたいOKでした。細かな調整は後で行なうとして、まずはエンジンのランニングインをするつもりで、軽く宙返りをしてみました。

やはり120ともなると“すごい”パワーです。まだあまめというのに、どこまでも昇っていきそうな気配です。また水平飛行は、中スロー(70%~80%)のスロットル位置で十分。本誌'91年11月号に掲載された荷見氏の「YS120ACの取扱い」を思い出しましたが、改造したエンジンとはいえ、まったく同じフィーリングかもしれません。

確かに中スローで水平飛行し、立ち上げた後にエンコンをハイにすると、三段階にエンジンが吹き上がるような感覚になるのです。そして、この時9500rpmを上まわっている感じを受けるのです。みなさんが通常このエアーチャンバー付きを使用する時は、地上ではニードルをあまめにセットし、フライトでニードル位置を決めるという取り扱いをした方が良いかもしれません。

### 機体はスタント色が強い印象

あまりに好調で、ランニングイン中のについそれを忘れてしまい、ロードのかかる4ポイント・ロールなどを行なってしまいましたが、中スローのまで速度も落ちずに難なくこなしてしまいます。中速でのトルクも相当な感じを受けます。

さて機体の飛びの方ですが、私が最初に思っていたアクロバット的な要素よりも、スタント性が強いようです。これは演技に入る時の操舵感でわかるのですが、大変スムーズな演技の入りを示します。

↓写真15/演技への入りがスムーズで、実機なみの安定感のある飛行を見せる。



また低翼機というのは、ロール系の演技を行なう時に“ヒラリ”とかえったような回転を示すことが多いのですが、私はフライト前にエルロンにディファレンシャルを付けておきましたので、気持の良い軸の通ったロールをしてくれます。

それから4ポイント・ロールのナイフエッジ飛行で、ほんの少しだが、アップ側へ逃げるようです。ラダーが水平尾翼の上についていることも影響しているのかもしれません。さほど気にするほどではありません。あまり気持の良い飛びなので、飛行時間を忘れてしまいそうですが、そろそろ燃もなくなりますので、着陸です。

### 脚のブレーキ効果で きれいな3点着陸

脚を出しましたが、ブレーキ効果が現れています。グッとスピードが落ちるのがわかります。次にスパイロントを使用してみましたが、更に速度が落ちて“キレイ”な三点着陸です。

やはり大きな飛行機は大変安定しており、安心感があります。また本機の場合、機体は大きくなるのですが作りやすい面もあり、選定するには良い機種かもしれません。ぜひチャレンジしてみて下さい。